

Sensira

FTXF

Nástenná klimatizácia



Prehľad

Energetické štítky



Funkcie:



Vykurovanie



Chladenie

Rozmery



FTXF: V: 286 / 295 mm
Š: 770 / 990 mm
H: 225 / 263 mm

Hladina akustického tlaku*:



FTXF: Vnútrotná jednotka
V tichom režime: 20 dBA
V bežnom režime: 34 dBA
Vonkajšia jednotka 48 dBA

Dostupné farebné prevedenia:



Lesklá biela
FTXF-D

* Platí pre jednotky triedy 35 v režime chladenia

Najlepší pomer cena/výkon

- › **Žiadna veda:** Sensira vďaka svojmu bielemu vzhľadu zapadne do každého interiéru. Sľubuje jednoduchú obsluhu a efektívne chladenie / vykurovanie.
- › **Hodnota za peniaze:** Sensira ponúka prémiovú kvalitu a špičkovú funkčnosť za atraktívnu cenu.
- › **Inteligentné ovládanie:** Riadenie klimatizácie prostredníctvom aplikácie Onecta vrátane hlasového ovládania pomocou Google Assistant a Amazon Alexa.

Top vlastnosti a funkcie



Výkonný režim

Ak je teplota v miestnosti príliš vysoká/nízka, je možné ju rýchlo ochladiť/ohriať. Po vypnutí tohto módu sa zariadenie vráti do prednastaveného režimu.



Vzduchový filter

Bezproblémovo odstraňuje nečistoty zo vzduchu, čím chráni vaše zdravie.



Suchý program

Znižuje vlhkosť v miestnosti bez ovplyvnenia teploty.



Zvislé automatické otáčanie


Automatický vertikálny pohyb klapiek zabezpečuje rovnomernú distribúciu vzduchu a teploty v celej miestnosti.

Sensira FTXF

Nástenná klimatizácia



Vlastnosti a funkcie



Údaje o účinnosti		FTXF + RXF	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	42D + 42D	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Príkon	Chladienie	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-	-2,77/-
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-	-2,21/-
Chladienie priestoru	Trieda energetickej účinnosti					A**			A	
	Výkon	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER				6,50			6,21	6,15	5,15
	Ročná spotreba energie	kWh/a	108	135	188	226	282	342	483	
Vykurovanie priestoru (Priemerné podnebie)	Trieda energetickej účinnosti					A*			A	
	Výkon	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,11		4,30		4,06		3,81
	Ročná spotreba energie	kWh/a	749	817	885	1.075	1.585	1.654	2.275	

Vnútrotná jednotka		FTXF	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D	
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	286x770x225			295x990x263			
Vzduchový filter	Typ		Odnímateľné/umývateľné							
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichá/nízka/Stredná/vysoká	dB(A)	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
	Vykurovanie	Tichá/nízka/Stredná/vysoká	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45

Vnútrotná jednotka		RXF	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x658x275			734x870x373		
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoká	dB(A)	-46		-48	47/-	49/-	52/-
	Vykurovanie	Vysoká	dB(A)	-47		-48		49/-	52/-
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Okolité	Min.~Max.	°CDB		-10~-48			
	Vykurovanie	Okolité	Min.~Max.	°CDB		-15~-24			
Chladivo	Typ / GWP / Náplň	kg / TCO ₂ Eq		R-32/675/0.45/0.30	R-32/675/0.55/0.37	R-32/675/0.75/0.51	R-32/675/0.90/0.61	R-32/675/1.15/0.78	
Pripojenia potrubia	Dĺžka potrubia	Vonk.j. - vnút.j.	Max.	m		20		30	
	Rozdiel v úrovniach	vnút.j. - vonk.j.	Max.	m		12		20	
Napájanie	Fáza / Maximálny prúd poistky (MFA)	A		1~ / 16				1~ / 20	

